



UNI Jet

ИБП APC Symmetra MW - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/online-ibp/apc-symmetra-mw/>



Symmetra[®] MW



SYMF400K400H



SYMF600K600H



SYMF800K800H



SYMF1000K1000H



SYMF1200K1200H



SYMF1400K1400H



SYMF1600K1600H

Модульная масштабируемая трехфазная система бесперебойного питания с повышенным КПД и другими эксплуатационными характеристиками для ответственных систем и центров обработки данных.

Первый в мире модульный ИБП такой мощности, Symmetra[®] MW открывает новую страницу в развитии систем бесперебойного питания для нагрузок (400-1600 кВт). А возможность параллельного включения позволяет работать с еще более высокими нагрузками.

- Модульная архитектура.
- Возможность резервирования модулей по схеме N+1.
- Единичный коэффициент мощности по выходу.
- Автоматическая диагностика состояния батарей.
- Энергоэффективное решение – КПД до 97,1% в нормальном режиме работы.
- Совместимость с генераторами благодаря коррекции коэффициента мощности по входу и наличию плавного старта.
- Возможность дальнейшего наращивания мощности за счет параллельного объединения нескольких ИБП.
- Функция ЕВМ: увеличения КПД системы для параллельных подключений.
- Возможность резервирования при параллельном включении.
- Несколько вариантов ввода кабелей.
- Установка вплотную к стене.
- Коррекция коэффициента мощности на входе.
- Функция самодиагностики.
- Зарядка батарей с температурной компенсацией.
- Сенсорный ЖК дисплей.
- Самая высокая перегрузочная способность в отрасли: 200% – 1 минута.

Symmetra [®] MW									
Модель		SY400K400H	SY600K600H	SY800K800H	SY800K800H	SY1000K1000H	SY1200K1200H	SY1600K1600H	
Вход									
Входное напряжение		400 В (3 фазы + нейтраль + земля)							
Диапазон входного напряжения		340-460 В (400 В)							
Номинальная частота	Гц	50 ±8%							
Входные соединения		Клеммная колодка (3 фазы + нейтраль + земля)							
Выход									
Ном. напряжение		3 x 400 В (фаза-фаза), 230 В (фаза-нейтраль)							
Диапазон напряжения		3 x 380/400/415 В							
Номинальная частота	Гц	50							
Выходные соединения		Клеммная колодка (3 фазы + нейтраль + земля)							
Внутренний байпас		Стандартно			Опционально				
Сервисный байпас		Опционально							
Выходной шкаф		Опционально							
Выходная мощность	кВА	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
	кВт	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
Размеры и масса									
Высота	мм	2032							
Ширина	мм	2114	2536	3716	4138	4648	5080	5486	
Глубина	мм	1067							
Масса	кг	2122,2	2854,5	3547,7	4196,8	5301,3	5838,6	6376,3	
Другие характеристики									
Цвет		Бежевый							
Интерфейс	Web/SNMP	Да, с сетевой платой AP9617 и двумя свободными гнездами для других плат расширения							
ПО	APC	PowerChute Network Shutdown Windows Server 2003/2008/Hyper-B; Windows XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SuSE Linux; TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; Citrix Xen Server; Oracle							
Гарантия		1 год на ремонт или замену. Продлевается с условием предварительного осмотра и заключения контракта на техобслуживание							