



ИБП Delta Ultron H - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/online-ibp/delta-ultron-h/>



Delta UPS—Семейство Ultron

H Series, 3 фазные

15/20/30 kVA

Гарантированная защита бизнеса

Ultron H-Series — 3-фазные источники бесперебойного питания с двойным преобразованием. Идеально подходят для банковского и промышленного оборудования, серверных помещений, небольших центров сбора и обработки данных, медицинских учреждений. Резервирование входного питания за счет байпасного ввода гарантирует высокую надежность питания критически важных приложений.

Встроенная функция ручного байпаса позволяет производить обслуживание без прерывания питания нагрузки. В зависимости от Ваших потребностей Вы можете выбрать модели 3ф/3ф или 3ф/1ф.

Возможности

- Возможность резервирования по схеме «hot STANDBY».
- Автоматическое переключение на байпас для бесперебойного питания нагрузки в случае внутренней неисправности ИБП.
- Модели 3ф/3ф и 3ф/1ф.

Гибкость

- Различные коммуникационные порты для удаленного управления с компьютера с помощью специального ПО.
- Встроенный механический переключатель байпаса.
- Функция локального и дистанционного аварийного выключения инвертора (EPO).
- Доступны дополнительные батарейные модули для увеличения времени автономной работы.

Низкие эксплуатационные затраты

- Высокий коэффициент входной мощности снижает эксплуатационные расходы электроустановки.
- Экономичный режим для сокращения эксплуатационных расходов и затрат на электроснабжение.
- Широкий диапазон входных напряжений уменьшает вероятность использования батареи, что продлевает срок ее службы.



Data Center



Telecom



Industrial



Network



Security



Lab



Medical



Metro



Delta UPS–Семейство Ultron

H Series, 3 фазные

15/20/30 kVA

Технические характеристики							
Модель			H15K 3/1	H15K 3/3	H20K 3/1	H20K 3/3	H30K 3/3
Мощность, кВА			15	15	20	20	30
Мощность, кВт			12	12	16	16	24
Вход	Номинальное напряжение	380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)					
	Диапазон напряжения	270 ~ 485 В пер. тока (фаза-фаза) / 156 ~ 280 В пер. тока (фаза-нейтраль)					
	Коэффициент мощности	> 0,95					
	Частота	50 Гц / 60 Гц ± 3 Гц					
Выход	Напряжение	3/3 модель: 220 В / 380 В, 230 В / 400 В, 240 В / 415 В пер. тока (3 фазы, 4 про- водника плюс заземление) 3/1 модель: 220 В / 230 В / 240 В пер. тока (1 фаза)					
	Суммарный коэфф. гармо- ник напряжения	< 3 % (при линейной нагрузке)					
	Пределы регулирования напряжения	± 2 %					
	Частота	50 Гц / 60 Гц ± 0,1 Гц					
	Форма напряжения	Синусоидальный сигнал					
	Перегрузочная способность	102 % ~ 125 %: 1 минута; 125 % ~ 150 %: 30 секунд; > 150 %: 2 секунда					
	Аккумулятор и зарядное устройство	Номинальное Напряжение	240 В пост. тока				
	Ток заряда	2,6 А	2,6 А	5,2 А	5,2 А	5,2 А	
	Электрическое подключение	Терминальные клеммы					
Интерфейсы	Стандартные	RS 232 x 1, слот SNMP x 1, AS400 x 1, Сухой контакт x 1					
Соответствие стандартам	Безопасность и ЭМС	CE, EN62040-1; CISPR22 Класс A					
Прочее	Аварийное отключение питания	Местное и дистанционное					
	Дистанционное управление	Встроено					
	Дополнительный батарей- ный блок	Опция (2 типа: 26 А или 40 А)					
КПД	Нормальный режим	3/3 модель: 90 % (при полной нагрузке); 3/1 модель: 90 % (при полной нагрузке)					
	Экономичный режим	3/3 модель: 97 % (при полной нагрузке); 3/1 модель: 97 % (при полной нагрузке)					
Окружающая среда	Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C					
	Относительная влажность	5 % ~ 95 % (без образования конденсата)					
	Уровень шума (на расстоя- нии 1 м)	< 60 дБ(А)					
Общие ха- ракте- ристики	Габаритные размеры (ШxВxГ)	ИБП	380 мм x 650 мм x 860 мм				
		Батарейный кабинет	380 мм x 650 мм x 860 мм				
		Вес	ИБП	108 кг	108 кг	108 кг	108 кг

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Панель управления с ЖК дисплеем



Внешний батарейный модуль



ПО Power Management



Delta предлагает полномасштабные решения с ИБП мощностью от 0,6 до 4000 кВА, удовлетворяющие любые потребности в бесперебойном питании.



В списке лучших 50 компаний Азии за 2007-2008 г.г. по версии Forbes



Harvard Frost & Sullivan Green Excellence 2009 г. за корпоративное лидерство



Система производства компании Delta сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001



Сертификат соответствия стандарту управления использованием опасных веществ IECQ

