



ИБП Ippon Smart Winner - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/line-interactive-ibp/smart-winner/>



SMART WINNER 3000/2000E/2000



SMART
WINNER
3000



SMART
WINNER
2000E



SMART
WINNER
2000

Однофазный линейно-интерактивный ИБП
Синусоидальная форма выходного напряжения
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rack-mount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения дополнительных батарейных модулей
Легкая замена встроенных аккумуляторов
Контроль нагрузки в выходных розетках
Режимы работы: от сети, от батарей, автотрансформатор, ожидание
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO (опционально)
Универсальный слот для SNMP карт (опционально)
USB и RS-232 порты для связи с компьютером
Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	SMART WINNER 3000	SMART WINNER 2000E	SMART WINNER 2000
ID:	678364	781756	678363
Мощность:	3000 BA / 2700 Вт	2000 BA / 1800 Вт	2000 BA / 1800 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт, IEC 320 C19 x 1 шт	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 8 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 В / 9 Ач x 6 шт	12 В / 9 Ач x 4 шт	12 В / 7 Ач x 6 шт
Размер:	438 x 86,5 x 608 мм	438 x 86,5 x 608 мм	438 x 86,5 x 608 мм
Вес:	27,8 кг	21 кг	27,8 кг

SMART WINNER 1500/1000



SMART WINNER
1500



SMART WINNER
1000

Однофазный линейно-интерактивный ИБП
Синусоидальная форма выходного напряжения
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rack-mount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения дополнительных батарейных модулей
Легкая замена встроенных аккумуляторов
Контроль нагрузки в выходных розетках
Режимы работы: от сети, от батарей, автотрансформатор, ожидание
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO (опционально)
Универсальный слот для SNMP карт (опционально)
USB и RS-232 порты для связи с компьютером
Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	SMART WINNER 1500	SMART WINNER 1000
ID:	678358	678355
Мощность:	1500 BA / 1350 Вт	1000 BA / 900 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 4 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 В / 9 Ач x 3 шт	12 В / 9 Ач x 2 шт
Размер:	438 x 86,5 x 436 мм	438 x 86,5 x 436 мм
Вес:	17,8 кг	13,2 кг