



INNOVA G2 3000



INNOVA G2 2000



INNOVA G2 1000

INNOVA G2 3000/2000/1000

Технология двойного преобразования, обеспечивающая надежную защиту для серверов под управлением различных ОС;
Двойное преобразование полностью устраняет все нарушения и погрешности электропитания;
Генерация переменного тока чистой синусоидальной формы, который непрерывно питает подключенную нагрузку;
Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA G2 3000	INNOVA G2 2000	INNOVA G2 1000
ID:	427357	427358	427360
Мощность:	3000 ВА / 2700 Вт	2000 ВА / 1800 Вт	1000 ВА / 900 Вт
Выходные разъемы:	IEC C13 x 8 шт	IEC C13 x 4 шт	IEC C13 x 4 шт
Интерфейсы:	1. RS-232 (в зависимости от комплектации)	1. RS-232 (в зависимости от комплектации)	1. RS-232 (в зависимости от комплектации)
	2. USB	2. USB	2. USB
	3. Контакты EPO	3. Контакты EPO	3. Контакты EPO
	4. Отсек для карт расширения (SNMP/AS400)	4. Отсек для карт расширения (SNMP/AS400)	4. Отсек для карт расширения (SNMP/AS400)
	5. Сухие контакты (в зависимости от комплектации)	5. Сухие контакты (в зависимости от комплектации)	5. Сухие контакты (в зависимости от комплектации)
	6. IEC C20	6. IEC C14	6. IEC C14
Батарея:	12В/9Ач x 6 шт	12В/9Ач x 4 шт	12В/9Ач x 2 шт
Размер:	190 x 327 x 399 мм	190 x 327 x 399 мм	144 x 228 x 356 мм
Вес:	22,7 кг	17,4 кг	9,2 кг



INNOVA RT 10000



INNOVA RT 6000



INNOVA RT 10000/6000

Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
Синусоидальная форма выходного напряжения
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rackmount) с помощью дополнительного комплекта монтажа
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения рабочих режимов
Возможность подключения дополнительных батарейных модулей
Легкая замена встроенных аккумуляторов
Контроль нагрузки в выходных розетках
Режимы работы: от сети, от батарей, Bypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO
Универсальный слот SNMP и AS400 карт
USB и RS-232 порты для связи с компьютером
Русифицированное программное обеспечение WinPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA RT 10000	INNOVA RT 6000
ID:	790368	790364
Мощность:	10000 ВА / 9000 Вт	6000 ВА / 5400 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C19 x 8 шт/Terminal block	IEC 320 C13 x 4 шт/IEC 320 C19 x 2 шт/Terminal block
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 ВА / 9 Ач x 20 шт	12 ВА / 5 Ач x 15 шт
Размер:	438 x 215,5 x 560 мм	438 x 132 x 560 мм
Вес:	81,5 кг	46 кг



INNOVA RT 3000



INNOVA RT 2000



INNOVA RT 1500



INNOVA RT 1000

INNOVA RT 3000/2000

Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)

Синусоидальная форма выходного напряжения;
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении;
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rackmount) с помощью дополнительного комплекта монтажа;
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения рабочих режимов;
Возможность подключения дополнительных батарейных модулей;
Легкая замена встроенных аккумуляторов;
Контроль нагрузки в выходных розетках;
Режимы работы: от сети, от батарей, Вypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание;
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO;
Универсальный слот SNMP и AS400 карт;
USB и RS-232 порты для связи с компьютером;
Русифицированное программное обеспечение WinPower.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA RT 3000	INNOVA RT 2000
ID:	621781	621779
Мощность:	3000 BA / 2700 Вт	2000 BA / 1800 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт, IEC 320 C19 x 1 шт	IEC 320 C13 x 8 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 BA / 9 Ач x 6 шт	12 BA / 9 Ач x 4 шт
Размер:	438 x 86,5 x 604 мм	438 x 86,5 x 435 мм
Вес:	28,8 кг	19,3 кг

INNOVA RT 1500/1000

Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)

Синусоидальная форма выходного напряжения;
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении;
Возможность установки 19" стойку (форм-фактор 2U Rackmount) с помощью дополнительного комплекта монтажа;
Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и простого переключения рабочих режимов;
Возможность подключения дополнительных батарейных модулей;
Легкая замена встроенных аккумуляторов;
Контроль нагрузки в выходных розетках;
Режимы работы: от сети, от батарей, Вypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание;
Разъемы "сухие контакты" и аварийного отключения EPO;
Универсальный слот SNMP и AS400 карт;
USB и RS-232 порты для связи с компьютером;
Русифицированное программное обеспечение WinPower.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование модели:	INNOVA RT 1500	INNOVA RT 1000
ID:	621778	621776
Мощность:	1500 BA / 1350 Вт	1000 BA / 900 Вт
Выходные разъемы:	IEC 320 C13 x 8 шт	IEC 320 C13 x 8 шт
Интерфейсы:	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45	USB/RS-232/RJ-11/RJ-45
Батарея:	12 BA / 7 Ач x 4 шт	12 BA / 7 Ач x 3 шт
Размер:	438 x 86,5 x 435 мм	438 x 86,5 x 435 мм
Вес:	18,2 кг	15 кг