



ИБП Liebert GXT3 (700-3000 ВА) - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/on-line-ibp/liebert-upstation-gxt3/>



Liebert® GXT3, модели мощностью от 700 до 3000 ВА

Надежный On-Line ИБП в компактном исполнении (2U)

■ AC Power for
Business-Critical Continuity™



Гибкость:

- До семи выходных розеток с батарейной поддержкой
- Поворотный дисплей
- Автоматическое определение частоты
- Гибкая установка
- Широкие коммуникационные возможности (SNMP/WEB и USB)
- Совместимость с Liebert MultiLink™, Liebert Nform™, Liebert Multiport™, модулем сухих контактов Liebert IntelliSlot™

Высокая надежность:

- Заблаговременное предупреждение о состоянии ИБП
- Возможность масштабирования времени автономной работы
- Полный цикл проверки батарей
- Возможность замены батарей пользователем (допускается горячая замена)

Низкая совокупная стоимость владения:

- Выходной коэффициент мощности 0,9
- Широкий диапазон входных напряжений
- Интеллектуальная работа вентилятора
- Эффективное функционирование
- Гарантии со стандартным и продленным сроком

Liebert GXT3 представляет собой надёжный On-Line ИБП, обеспечивающий бесперебойный высококачественный переменный ток для питания ИТ-оборудования с нулевым временем переключения на питание от батарей. Он защищает оборудование практически от любых видов сбоев электропитания, возникающих вследствие аварий, провалов напряжения, кратковременных падений и скачков напряжения, а также шумовых помех.

ИБП выпускается в стоечном/напольном исполнении.

Будучи одним из самых доступных и эффективных ИБП в своем классе, Liebert GXT3 лидирует в отрасли как лучшее сочетание высокой мощности и надежности в компактном корпусе.

Liebert GXT3 обладает коэффициентом мощности 0,9 — это обеспечивает энергоэффективную работу и более высокую выходную мощность для защищаемой нагрузки. Также гарантируется непрерывная работа Liebert GXT3 во время технического обслуживания благодаря модулю Liebert MicroPOD, представляющего собой средство выходного распределения и ремонтный байпас.

Идеально подходит для следующих нагрузок:

- Персональные Компьютеры
- Сетевые рабочие станции
- Серверы
- Коммуникационные шкафы
- Периферийное оборудование крупных сетей
- VoIP-оборудование



Liebert GXT3 легко конфигурируется как в стоечном, так и в напольном варианте использования и оснащен поворотным светодиодным дисплеем.



Liebert GXT3 содержит внутренние батареи, а также способен поддерживать до четырех внешних батарейных модулей.


EMERSON™
Network Power

Liebert® GXT3, модели от 700 до 3000 ВА

Технические характеристики

Номер модели	GXT3-700RT230	GXT3-1000RT230	GXT3-1500RT230	GXT3-2000RT230	GXT3-3000RT230
Номинал мощности	700 ВА/630 Вт	1000 ВА/900 Вт	1500 ВА/1350 Вт	2000 ВА/1800 Вт	3000 ВА/2700 Вт
Размеры, Ш x Г x В (мм)					
Нетто	430 x 497 x 85		430 x 497 x 85		430 x 602 x 85
Брутто	570 x 617 x 262		570 x 617 x 262		570 x 717 x 262
Масса (кг)					
Нетто	16,8	16,8	23,2	24	28
Брутто	20	20	26	28	32
Параметры входного переменного тока					
Диапазон напряжения для работы без использования батарей	Номинально 230 В (изменяется в зависимости от нагрузки)				
Входное окно по частоте	40–70 Гц (автоопределение)				
Входной разъем	IEC-320-C14	IEC-320-C14	IEC-320-C14	IEC-320-C20	IEC-320-C20
Выходные разъемы	(6) IEC-320-C13	(6) IEC-320-C13	(6) IEC-320-C13	(6) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C19	(6) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C19
Напряжение	220/230/240 В ± 3 % (настраивается пользователем)				
Форма волны	Синусоида				
Параметры батарей					
Тип батарей	Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA)				
Количество x напряжение x номинал	4 x 12 В x 5 А·ч		4 x 12 В x 7,2 А·ч		4 x 12 В x 9,0 А·ч 6 x 12 В x 9,0 А·ч
Время зарядки	3 часа до 90 % емкости после полной разрядки при 100%-й нагрузке до автоматического выключения ИБП (только для внутренних батарей)				
Условия окружающей среды					
Рабочая температура	От 0 °C до +40 °C				
Температура хранения	От –15 °C до +50 °C				
Относительная влажность	От 0 % до 95 % (без конденсации)				
Рабочая высота	До 3000 м при 40 °C без ухудшения номинальных характеристик				
Уровень акустического шума	< 46 дБА, на расст. 1 м от задней стороны < 43 дБА, на расст. 1 м от передней или боковых сторон		< 45 дБА макс., на расст. 1 м от передней или боковых сторон < 46 дБА, на расст. 1 м от задней стороны		
Стандарты и сертификаты					
Безопасность	EC/EN/AS 62040-1-1:2008				
RFI/EMI	IEC/EN/AS 62040-2, 2-е изд. (CISPR22, класс A)				
Устойчивость к скачкам напряжения	IEC 62040-2, 2-е изд.				
Транспортировка	ISTA, процедура 1A				
Соответствие требованиям	CE, RoHS, WEEE				

Liebert® GXT3. Характеристики внешних батарейных модулей

Номер модели	GXT3-700RT230	GXT3-1000RT230	GXT3-1500RT230	GXT3-2000RT230	GXT3-3000RT230
Используется / Модель ИБП		GXT3-48VBATT			GXT3-72VBATT
Размеры, Ш x Г x В (мм)					
Нетто		430 x 497 x 85			430 x 602 x 85
Брутто		570 x 617 x 262			570 x 717 x 262
Масса (кг)					
Нетто		32			42
Брутто		35			46
Тип батарей	Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA)				
Количество x напряжение x номинал	(2 x 4) x 12 В x 9,0 А·ч (2 x 6) x 12 В x 9,0 А·ч				
Условия окружающей среды					
Температура эксплуатации/хранения	От 0 °C до +40 °C/от –15 °C до +40 °C				
Относительная влажность	От 0 % до 95 % (без конденсации)				
Максимальная рабочая высота	До 3000 м при 40 °C без ухудшения номинальных характеристик				
Стандарты и сертификаты					
Безопасность/эмиссия	EC/EN/AS 62040-1-1:2008/FCC, раздел 15, класс A (CISPR22, класс B)				
Транспортировка	ISTA, процедура 1A				



Контактная информация

Emerson Network Power
Via Leonardo Da Vinci 16/18
Zona Industriale Tognana
35028 Piove di Sacco (PD), Italy (Италия)
Тел.: +39 049 9719 111
Факс: +39 049 5841 257
marketing.emea@emersonnetworkpower.com

Via Fornace 30
40023 Castel Guelfo (BO), Italy (Италия)
Тел.: +39 0542 632 111
Факс: +39 0542 632 120
enquiries.chloride@emerson.com

Emerson Network Power - Россия
Москва, 115114
ул. Летниковская д. 10 стр. 2
Тел.: +7 (095) 981 98 11
Факс: +7 (095) 981 98 14
sales.ru@emersonnetworkpower.com

США
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229
Тел.: +1 614 888 0246



Техническая поддержка
Всегда на связи! Наша всемирная многоязычная служба технической поддержки обеспечивает наши обязательства по защите Вашего бизнеса.
0080011554499 (звонок бесплатный)
+39 02 98250222 (звонок платный)
liebert.upstech@emerson.com

Несмотря на все предпринятые меры для обеспечения точности и полноты этой документации, компания Liebert Corporation не несет никакой ответственности и снимает с себя всякие обязательства за ущерб, нанесенный в результате использования этой информации, а также за любые ошибки и упущения.
© Liebert Corporation, 2011 г.

Все права защищены по всему миру. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

GXT3M-FLY-RU-0210-03
MKA4L0RUGXT3M Rev.1-07/2011

Emerson Network Power™
The global leader in enabling Business-Critical Continuity™.

- AC Power
- Connectivity
- DC Power
- Embedded Computing
- Embedded Power
- Infrastructure Management & Monitoring
- Outside Plant
- Power Switching & Controls
- Precision Cooling
- Racks & Integrated Cabinets
- Services
- Surge Protection

Emerson Network Power.com

Emerson, Business-Critical Continuity™ и Emerson Network Power являются товарными знаками компании Emerson Electric Co. или одной из ее аффилированных компаний. © Emerson Electric Co., 2011 г.